

Ficha técnica:

Panel de LED 600X600mm, 40W,4400lm,Flickerless,4000K, 220V-240V AC

Num.ref:LPB664040



Descripción:

Panel de LED de la marca Ultralux 600x600mm, 40W, 110lm/W,4000K con las siguientes ventajas:

- Alto rendimiento **110 lm/W**;
- **Driver no dimable incorporado** con todo los filtros necesarios, garantizando la compatibilidad electromagnética;
- Factor de potencia **PF>0.9**;
- Índice repr.cromática **Ra≥80**;
- Ángulo de apertura del haz - **113°**, apropiado para iluminación en general;
- **La luminaria es libre de efecto estroboscópico "Flickerless"**
- Montaje:
 - Ø en techo registrable (Armstrong);
 - Ø en techo falso a través de pinzas [SCLP4](#);
 - Ø en techo falso a través de soporte [RVS66](#);
 - Ø de superficie a través de soporte [FSM662](#);
 - Ø suspendido a través de kit de cable de acero y accesorios para paneles y perfiles [KELP82](#).

Aplicación:

- Oficinas y tiendas;
- Edificios públicos y administrativos;
- Hospitales, colegios y bibliotecas;
- Hoteles y restaurantes.

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 40 W
- Tensión de funcionamiento AC: 220-240 V
- Frecuencia : 50-60 Hz
- Factor de potencia: >0.9
- Dimable: NO

Parámetros luminicos:

- Flujo luminoso: 4400 lm
- Pulsación de la luz: libre de efecto estroboscópico (Flickerless)
- Tonalidad (CCT): 4000 K
- índice repr.cromática(CRI): ≥80
- Ángulo de apertura del haz: 113 °
- Tipo de diodo: SMD2835
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%:30000h

Parámetros básicos

- Resistencia contra humedad y polvo: IP20
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C
- Cantidad ciclos de conmutación: 15000
- Dimensiones: 595/595/35 mm
- Apertura de montaje: 578/578 mm
- Peso: 1.30kg
- Garantía 2 años

