







Luminarias de superficie para LED módulos

Descripción:

Gama de luminarias para montaje superficial, diseñadas para módulos LED. Las luminarias son fijas y cuentan con grado de protección IP20, adecuado para espacios con niveles normales de polvo y humedad. El diseño es limpio y elegante. Cuando el módulo LED está encendido, la parte acrílica se ilumina con la luz del módulo utilizado. La potencia máxima del módulo LED que la luminaria puede soportar es de 10 W. Las carcasas están fabricadas en aluminio y acrílico. El conjunto no incluye portalámparas. Las luminarias están diseñadas exclusivamente para módulos LED, por lo que no es posible LED dicroicas.

					
FXR1KBL 60/∅70 mm	FXR1KWH 60/∅70 mm	FXR2KBL 65/∅65 mm	FXR2KWH 65/∅65 mm	FXR3KBL 100/∅65 mm	FXR3KWH 100/∅65 mm
MARBLE		GABBRO		GABBRO	

UltraLux dispone de una amplia gama de módulos LED adecuados para las luminarias. Tienen una potencia de 6 W. Dos de los modelos son direccionables (con óptica 60°), ideales para iluminación acentuada, y dos son no direccionables, adecuados para iluminación general. Los dos primeros modelos permiten regulación por corte **de fase TRIAC**, y su brillo puede ajustarse con la mayoría de los reguladores TRIAC disponibles en el mercado. Además, ofrecen **selección de la temperatura de color mediante un interruptor (CCT)** situado en el cuerpo del módulo. Los otros dos modelos no son regulables y cuentan con una temperatura de color fija.

			
			
димиращ LM6DCCT 3000K/4000K/6500K 60° EN STOCK	димиращ LM6DCCT2 3000K/4000K/6500K 120° EN ESTOCK	недимиращ LM627/LM642 2700K/4200K 120° EN STOCK	недимиращ LMN627/LMN642 2700K/4200K 38° EN STOCK