

Ficha técnica

Panel de LED de cristal, para empotrar, redondo, 18W, 4200K, 220-240V AC, IP44

Referencia: LPRG1842



UltraLux®
www.ultraluxspain.com

LED
DOWNLIGHTS
DE CRISTAL

IP44

LPRGBL REDONDO

LPSGBL CUADRADO

LPRG REDONDO

LPSG CUADRADO

LPRG642BL, LPSG642BL	6 W, 4200 K, 420 lm	LPRG627, LPSG627	6 W, 2700 K, 420 lm
LPRG1242BL, LPSG1242BL	12 W, 4200 K, 920 lm	LPRG642, LPSG642	6 W, 4200 K, 420 lm
LPRG1842BL, LPSG1842BL	18 W, 4200 K, 1300 lm	LPRG1242, LPSG1242	12 W, 4200 K, 920 lm
		LPRG1842, LPSG1842	18 W, 4200 K, 1300 lm

Harmonía de la iluminación

Descripción:

Tanto si busca un complemento elegante como un acento decorativo para su interior, los paneles decorativos de cristal, resistentes de humedad y polvo de UltraLux son la elección perfecta para usted.

Ventajas:

- Alto grado de protección contra la entrada de polvo y humedad IP44. Adecuado para baños y zonas húmedas..
- Driver integrado de alta calidad, no regulable, el cual garantiza un largo período de funcionamiento..

- Difusor decorativo de vidrio que aporta elegancia y un diseño estilizado..
- **Placa LED de aluminio** que asegura una óptima disipación térmica de los chips LED.
- Carcasa de plástico termoconductor y aluminio que permite una máxima evacuación del calor.
- **Durante la instalación, asegure un espacio suficiente para la correcta ventilación!**
- **Muelles metálicos reforzados que permiten un montaje rápido y sencillo**

Aplicación:

- Para el baño
- Para el hogar
- Para oficinas y tiendas

Parámetros básicos:

- Resistencia contra humedad y polvo: **IP44**
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C
- Difusor: cristal, PS
- Cantidad ciclos de conmutación: 15000
- Carcasa: PBT
- Dimensiones: 200/50 mm
- Apertura de montaje: 155 mm
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 30000 h
- Tiempo de encendido: <0.2 seg.
- Garantía: 3 años

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 18 W
- Tensión de funcionamiento AC: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Driver: integrado
- Dimable: no

Parámetros eléctricos:

- Flujo luminoso: 1300 lm
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico (**Flickerless**)
- Temperatura de color (CCT): 4200 K
- Índice repr. cromática (CRI): >80
- Ángulo de apertura del haz: 120 °

