

Ficha técnica

Panel de LED de cristal , para empotrar, redondo, 6W, 2700K, 220-240V AC, IP44

Referencia:LPRG627



Descripción:

Tanto si busca un complemento elegante como un acento decorativo para su interior, los paneles decorativos de cristal , resistentes de humedad y polvo de UltraLux son la elección perfecta para usted.

Ventajas:

- **Alto grado de protección contra la entrada de polvo y humedad IP44.** Adecuado para baños y zonas húmedas..
- **Driver integrado de alta calidad**, no regulable, el cual garantiza un largo período de funcionamiento..
- Difusor decorativo de vidrio que aporta elegancia y un diseño estilizado..
- **Placa LED de aluminio** que asegura una óptima disipación térmica de los chips LED.
- Carcasa de plástico termoconductor y aluminio que permite una máxima evacuación del calor.
- **Durante la instalación, asegure un espacio suficiente para la correcta ventilación!**
- **Muelles metálicos reforzados que permiten un montaje rápido y sencillo**

Aplicación:

- Para el baño
- Para el hogar
- Para oficinas y tiendas

Parámetros básicos:

- Resistencia contra humedad y polvo: **IP44**
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C
- Difusor: cristal, PS
- Cantidad ciclos de conmutación: 15000
- Carcasa: PBT
- Dimensiones: 97/50 mm
- Apertura de montaje: 70 mm
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 30000 h
- Tiempo de encendido: <0.2 seg.
- Garantía: 3 años

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 6 W
- Tensión de funcionamiento AC: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Driver: integrado
- Dimable: no

Parámetros eléctricos:

- Flujo luminoso: 420 lm
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico (**Flickerless**)
- Temperatura de color (CCT): 2700 K
- Índice repr. cromática (CRI): >80
- Ángulo de apertura del haz: 120 °

