

Ficha técnica

Panel de LED de cristal, para empotrar, redondo, 12W, 4200K, 220-240V AC, IP44, color NEGRO

Referencia: LPRG1242BL



LED DOWNLIGHTS DE CRISTAL

LPRGBL REDONDO

LPSGBL CUADRADO

LPRG REDONDO

LPSG CUADRADO

LPRG642BL, LPSG642BL	6 W, 4200 K, 420 lm
LPRG1242BL, LPSG1242BL	12 W, 4200 K, 920 lm
LPRG1842BL, LPSG1842BL	18 W, 4200 K, 1300 lm

LPRG627, LPSG627	6 W, 2700 K, 420 lm
LPRG642, LPSG642	6 W, 4200 K, 420 lm
LPRG1242, LPSG1242	12 W, 4200 K, 920 lm
LPRG1842, LPSG1842	18 W, 4200 K, 1300 lm

Harmonía de la iluminación

Descripción:

Tanto si busca un complemento elegante como un acento decorativo para su interior, los paneles decorativos de cristal, resistentes de humedad y polvo de UltraLux son la elección perfecta para usted.

Ventajas:

- Alto grado de protección contra la entrada de polvo y humedad IP44. Adecuado para baños y zonas húmedas..
- Driver integrado de alta calidad, no regulable, el cual garantiza un largo período de funcionamiento..

- Difusor decorativo de vidrio que aporta elegancia y un diseño estilizado..
- **Placa LED de aluminio** que asegura una óptima disipación térmica de los chips LED.
- Carcasa de plástico termoconductor y aluminio que permite una máxima evacuación del calor.
- **Durante la instalación, asegure un espacio suficiente para la correcta ventilación!**
- **Muelles metálicos reforzados que permiten un montaje rápido y sencillo**

Aplicación:

- Para el baño
- Para el hogar
- Para oficinas y tiendas

Parámetros básicos:

- Resistencia contra humedad y polvo: **IP44**
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C
- Difusor: cristal, PS
- Cantidad ciclos de conmutación: 15000
- Carcasa: PBT
- Dimensiones: 160/50 mm
- Apertura de montaje: 120 mm
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 30000 h
- Tiempo de encendido: <0.2 seg.
- Garantía: 3 años

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 12 W
- Tensión de funcionamiento AC: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Driver: integrado
- Dimable: no

Parámetros ópticos:

- Flujo luminoso: 920 lm
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico (**Flickerless**)
- Temperatura de color (CCT): 4200 K
- Índice repr. cromática (CRI): >80
- Ángulo de apertura del haz: 120 °

