

LED TIRAS COB DE ALTA POTENCIA 28W/m

Descripción:

8 modelos de tiras de LED con tecnología COB, caracterizados por una **alta potencia 28W/m**.

- Los modelos pueden dividirse en dos grupos principales:
- Tiras de **alta eficiencia, la cual alcanza hasta 135lm/W**
- Tiras con eficiencia normal, que abarcan los modelos **hasta 100 lm/W**.

Cada uno de estos grupos se ofrece con **grado de protección contra la penetración de polvo y humedad**:

- **IP20 no resistentes al agua**, adecuados para espacios con niveles normales de polvo y humedad;
- **IP65 resistentes al agua**, adecuados para espacios con niveles elevados de polvo y humedad;

Nota: El grado de protección **IP65** se obtiene mediante el **tubo termorretráctil transparente**. Este tubo **no es resistente a los rayos UV**, por lo que las tiras están destinadas **exclusivamente a iluminación interior**.

Todos los modelos son disponibles en temperaturas de color **luz neutral (4000K) y luz cálida (3000K)**.

Aunque las tiras cuentan con una **alta potencia de 28 W/m** y un **rendimiento elevado W/lm**, **emiten menos calor que las tiras LED convencionales** gracias a su tecnología COB optimizada.. **Es obligatorio, para esta potencia, utilizar perfiles de aluminio, ya que garantizan una óptima refrigeración y un mayor periodo de vida útil del producto.**

Los productos poseen **todas las ventajas de la gama de tiras profesionales UltraLux**.

Parámetros técnicos:



Tiras de LED COB de un color, resistencia IP20, hasta 100 lm/W								
Ref. №	Potencia	Cantidad de diodos	Flujo luminoso	Temperatura de color	CRI	Anchura	Longitud	Eficiencia energética
LC960NW	28 W/m	960 leds/m	2800 lm/m	4000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	F A++ G
LC960WW	28 W/m	960 leds/m	2500 lm/m	3000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	G A++ G
Tiras de LED COB de un color, resistencia IP65, hasta 100 lm/W								
Ref. №	Potencia	Cantidad de diodos	Flujo luminoso	Temperatura de color	CRI	Anchura	Longitud	Eficiencia energética c
LCW960NW	28 W/m	960 leds/m	2800 lm/m	4000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	F A++ G
LCW960WW	28 W/m	960 leds/m	2500 lm/m	3000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	G A++ G
Tiras de LED COB de un color, resistencia IP20, hasta 135 lm/W								
Ref. №	Potencia	Cantidad de diodos	Flujo luminoso	Temperatura de color	CRI	Anchura	Longitud	Eficiencia energética
LCH960NW	28 W/m	960 leds/m	3800 lm/m	4000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	E A++ G
LCH960WW	28 W/m	960 leds/m	3600 lm/m	3000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	E A++ G
Tiras de LED COB de un color, resistencia IP65, hasta 135 lm/W								
Ref. №	Potencia	Cantidad de diodos	Flujo lum.	Temperatura de color	CRI	Anchura	Longitud	Efic.enérg
LCHW960NW	28 W/m	960 leds/m	3800 lm/m	4000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	E A++ G
LCHW960WW	28 W/m	960 leds/m	3600 lm/m	3000 K	Ra≥90	12 mm	5 m	E A++ G