

LED downlights de empotrar cuadrados CCT IP54 serie CLOUD

Imágenes



PSW5CCT



PSW12CCT



PSW18CCT



PSW24CCT

Datos técnicos

Ref. Nº	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Formato	Resistencia	Dimensiones , mm	Apertura de montaje	
PSW5CCT	5 W	500 lm	3000/4000/6500K	cuadrado	IP54	95/95/30	70/70	
PSW12CCT	12 W	1200 lm	3000/4000/6500K	cuadrado	IP54	145/145/30	120/120	
PSW18CCT	18 W	1820 lm	3000/4000/6500K	cuadrado	IP54	170/170/30	140/140	
PSW24CCT	24 W	2500 lm	3000/4000/6500K	cuadrado	IP54	220/220/30	190/190	

Gama de downlights de LED empotrables de **cuatro modelos en formato cuadrado** con **alto grado de protección contra polvo y humedad IP54** y **selección de temperatura de color**, disponibles en **5W, 12W, 18W y 24W**. El cambio de temperatura de color se realiza mediante un **interruptor situado en la parte posterior del panel**.

Ventajas

- La principal ventaja de estos paneles es que, gracias a este tipo de construcción, se alcanza **una alta eficiencia energética de 105 lm/W.**
- El **driver no regulable integrado directamente sobre la placa LED** garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.
- **Montaje rápido y sencillo**, tanto empotrado como mediante **marco para instalación superficial** con códigos FS12, FS18 y FS24.
- La carcasa **de plástico ABS** y el **difusor de policarbonato** proporcionan gran resistencia mecánica y una disipación térmica eficaz.
- La **selección de la temperatura de color** se realiza mediante un interruptor situado en la parte posterior del producto.
- Los downlights cuentan con **alto grado de protección contra polvo y humedad IP54**, lo que permite su uso tanto en espacios con niveles normales de humedad y polvo como en **baños, cocinas, escaleras, pasillos y otros espacios húmedos o con presencia de partículas.**
- **Garantía: 3 años.**
- **Amplio ángulo de apertura de 120°**, adecuado para iluminación general.